

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 0-31,5/P/2025 Zalas

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	EN 13043	EN 13242
	0-31,5/P/2025-1 Zalas	0-31,5/P/2025-2 Zalas
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W drogownictwie i innych robotach inżynierskich		
3. Producent: Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o. 32 – 065 Krzeszowice ul. Tadeusza Kościuszki 10 Kopalnia Porfiru „Zalas” 32-067 Tenczynek		
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy		
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+		
6. Norma zharmonizowana:	EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004	EN 13242:2002 + A1:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: NR 1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ośrodek Certyfikacji ul Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa; Certyfikat Zgodności ZKP 1454-CPR-0186		


7. Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
	EN 13043	EN 13242	
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	0/31,5	0/31,5	
	G _A 90	G _A 85	
	G _{Tc} NR	G _{TA} NR	
	FI ₃₅	FI ₃₅	
	SI ₃₀	SI ₄₀	
	2,50 - 2,65	2,50 - 2,65	
Zawartość pyłów f, %	-	f ₉	
Obecność zanieczyszczeń	MB _F 10	MB _F 10	
Powierzchnie przekruszone i łamane (procent ziarn przekruszonych)	C _{100/0}	C _{90/3}	
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych	NPD	-	
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	LA ₂₅	LA ₂₅	
Składniki, które wpływają na stałość objętości żużla wielopieczowego i stalowniczego używanego jako kruszywo niezwiązane	-	NPD	
Nasiąkliwość/podciąganie	-	2,9	
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie	NPD	-	
	NPD	-	
Skład/zawartość (Klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS, % Siarka całkowita, %)	-	NPD	
	-	NPD	
	-	NPD	
	-	NPD	
Składniki organiczne i inne, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienie mieszanek związanych hydraulicznie	-	Badane kruszywo nie zawiera znacznej ilości humusu (barwa jaśniejsza w stosunku do wzorcowej)	
Substancje niebezpieczne: Promieniowanie radioaktywne, uwalniane węglowodory poliaromatyczne Ługowane metale ciężkie; uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD	NPD	
Odporność na ścieranie	M _{DE} 15	M _{DE} 15	
Trwałość a opony z kołcami	NPD	-	
Odporność na szok termiczny	NPD	-	
Stażność objętości	NPD	-	
	NPD	-	
	NPD	-	
Skład/zawartość (skład chemiczny)	NPD	-	
Trwałość a zamarzanie-odmarzanie	F _i	F _i	
Trwałość a wietrzenie	NPD	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

UWAGA: Dotyczy ilości kruszywa identyfikowanego na dokumentach wydania (wz, faktura) .

W imieniu producenta podpisał(a):

Krzeszowice 01.03.2025
 (Miejsce i data wydania)

Specjalista d/s. kontroli jakości

 mgr inż. Agnieszka Bodzenta

(podpis)