

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 0-31,5/DM/2023 Niedźwiedzia Góra

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	EN 13043	EN 13242
	0-31,5/DM/2023-1 Niedźwiedzia Góra	0-31,5/DM/2023-2 Niedźwiedzia Góra
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W drogownictwie i innych robotach inżynierskich		
3. Producent: Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o. 32 – 065 Krzeszowice ul. Tadeusza Kościuszki 10 Kopalnia Diabazu „Niedźwiedzia Góra” 32-067 Tenczynek		
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy		
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4		
6. Norma zharmonizowana:	EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004	EN 13242:2002+A1:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy		


7. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 13043	EN 13242
Zasadnicze charakterystyki		
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	0/31,5	0/31,5
	GA90	GA85
	GTCNR	GTCNR
	FI35 SI35	FI35 SI40
	2,70 – 2,85	2,70 – 2,85
Zawartość pyłów f, %	-	f15
Obecność zanieczyszczeń	MBF40	MBF40
Powierzchnie przekruszone i łamane (procent ziarn przekruszonych)	C100/0	C90/3
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych	NPD	-
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	LA40	LA45
Składniki, które wpływają na stałość objętości żużla wielkopiecowego i stalowniczego używanego jako kruszywo niezwiązane	-	NPD
Nasiąkliwość/podciąganie	-	3,0
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie	NPD	-
	NPD	-
Skład/zawartość (Klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS, % Siarka całkowita, %)	-	NPD
	-	NPD
	-	NPD
	-	NPD
Składniki organiczne i inne, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienie mieszanek związanych hydraulicznie	-	Badane kruszywo nie zawiera znacznej ilości humusu (barwa jaśniejsza w stosunku do wzorcowej)
Substancje niebezpieczne: Promieniowanie radioaktywne, uwalniane węglowodory poliaromatyczne Ługowane metale ciężkie; uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD	NPD
Odporność na ścieranie	MDE45	MDE45
Trwałość a opony z kółcami	NPD	-
Odporność na szok termiczny	NPD	-
Stażność objętości	NPD	-
	NPD	-
	NPD	-
Skład/zawartość (skład chemiczny)	NPD	-
Trwałość a zamarzanie-odmarzanie	F10	F10
Trwałość a wietrzenie	NPD	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

UWAGA: Dotyczy ilości kruszywa identyfikowanego na dokumentach wydania (wz, faktura).

Krzeszowice 08.08.2023
 (Miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisał(a):

Specjalista d/s. kontroli jakości

 mgr inż. Agnieszka Bodzenta

(podpis)

SYSTEM ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
 CERTYFIKAT: Nr 1454-CPR-0186 Nr 1454-CPR-0185

Produkowane przez nas
 kruszywa posiadają znak

