

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 0-31,5/M/2025 Zalas

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	EN 13043	EN 13242
	0-31,5/M/2025-1 Zalas	0-31,5/M/2025-2 Zalas
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych		
3. Producent: Kopalnie Porfiru i Diabazu Spółka z o.o. 32 – 065 Krzeszowice ul. Tadeusza Kościuszki 10 Kopalnia Porfiru „Zalas” 32-067 Tenczynek		
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy		
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4		
6. Norma zharmonizowana:	EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004	EN 13242:2002+A1:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy		


7. Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 13043	EN 13242
Zasadnicze charakterystyki			
Kształt, wymiar i gęstość ziarn		0/31,5	0/31,5
		G _{A90}	G _{A85}
		G _{TcNR}	G _{TANR}
		Fl ₃₅ Sl ₃₀	Fl ₃₅ Sl ₄₀
		2,50 – 2,65	2,50 – 2,65
Zawartość pyłów f, %		-	f ₁₅
Obecność zanieczyszczeń		MB _{F20}	MB _{F20}
Powierzchnie przekruszone i łamane (procent ziarn przekruszonych)		C _{100/0}	C _{90/3}
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych		NPD	-
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie		LA ₂₅	LA ₂₅
Składniki, które wpływają na stałość objętości żużla wielkopieczowego i stalowniczego używanego jako kruszywo niezwiązane		-	NPD
Nasiąkliwość/podciąganie		-	3,5
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie		NPD	-
		NPD	-
Skład/zawartość (Klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS, % Siarka całkowita, %)		-	NPD
		-	NPD
		-	NPD
		-	NPD
Składniki organiczne i inne, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienie mieszanek związanych hydraulicznie		-	Badane kruszywo nie zawiera znacznej ilości humusu (barwa jaśniejsza w stosunku do wzorcowej)
Substancje niebezpieczne: Promieniowanie radioaktywne, uwalniane węglowodory poliaromatyczne Ługowane metale ciężkie; uwalniane inne substancje niebezpieczne		NPD	NPD
Odporność na ścieranie		M _{DE25}	M _{DE25}
Trwałość a opony z kolcami		NPD	-
Odporność na szok termiczny		NPD	-
Stałość objętości		NPD	-
		NPD	-
		NPD	-
Skład/zawartość (skład chemiczny)		NPD	-
Trwałość a zamarzanie-odmarzanie		F ₈	F ₈
Trwałość a wietrzenie		NPD	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

UWAGA: Dotyczy ilości kruszywa identyfikowanego na dokumentach wydania (wz, faktura).

Krzeszowice 01.03.2025
 (Miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisał(a):

Specjalista d/s. kontroli jakości

 mgr inż. Agnieszka Bodzenta

(podpis)